



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Донецька обласна санітарно-епідеміологічна  
станція

(назва установи)

83015, м.Донецьк, вул.Любавіна, 3

(місцезнаходження)

тел.: (062) 381-37-08, факс.(062) 335-89-04

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Головний державний санітарний лікар Донецької



обласної

В.І.Денисенко

прізвище, ім'я, по батькові)

(Підпис)

**Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 27.09.2007 р.

№ 05.03.02-03/48507

**Внутрішні підвіконня тип Lignodur LD-C60, ПК-40, LD- S30, LD-45/70**

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**код УКТЗЕД: 3921909000;**

(код за ДКПН, код за УКТЗЕД, артикул)

**внутрішні підвіконня з полівінілхлориду ламіновані**

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

**Moeller GmbH Co, KG Am Kindergarten 1, 57872, Німеччина, Meschede-Eversberg, тел: 1 59872**

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**ВАТ "УкрТЮФ НОРД Україна", Україна, -, код: -, тел: -**

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**контракт № 02-AWV-N від 04.07.07р. Доручення від 04.09.07р.**

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: ГОСТ 11107-90**

-концентрація шкідливих речовин в повітряному середовищі (t -20, 40 град.С) не повинна перевищувати

(мг/м.куб.):вінілхлорид-0,005, фенол-0,01, формальдегід -0,01, диоктилфталат -0,05, вуглець оксид - 3,0 згідно СанПіН 6027А-91

-концентрація шкідливих речовин в повітрі робочої зони не повинна перевищувати (мг/м.куб.): дібутилфталат -0,5,

формальдегід - 0,5, фенол -0,3, вініл хлорид - 5/1,вуглець оксид - 20,0 згідно ГОСТ 12.1.005-88,

запах зразків не повинен перевищувати 0 балів

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При використанні, транспортуванні, зберіганні дотримуватись вимог: СП 1042-73, ДСП 201-97, СанПіН 6027А-91, СанПіН 4630-88, СП 4783-88, ГОСТ 12.1.005-88

-працюючі повинні використовувати засоби індивідуального захисту шкіри та слизових

-Утилізація відходів - згідно ДСанПіН 2.2.7.029-99

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Внутрішні підвіконня тип Lignodur LD-C60, ПК-40, LD-S30, LD-45|70, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: до 30.12.2012р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

цілісність вантажу та упаковки

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

наявність "Висновку "Державної санітарно-епідеміологічної експертизи"

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на відповідність вимогам: СанПіН 6027 А-91, ГОСТ 12.1.005-88**

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція

83015, м.Донецьк, вул.Любавіна, 3, тел: (062) 381-37-08,  
факс.(062) 335-89-04

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ /03.1 від 27.09.2007 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заст.керівника експертного підрозділу

Данилик М.М.